



Elektrisk braskamin SP4

Optiflame®



Elektrisk braskamin SP4 Optiflame®



En modern elektrisk braskamin med realistisk flameffekt. Avsedd för montage på vägg eller för inbyggnad i vägg. Modellen har uppvärmt frontglas och justerbar ljusstyrka på flameffekten.

Braskaminen levereras med fjärrkontroll.

Beskrivning

Elektriska braskaminer är produkter med lång historia. De finns i många länder i Europa och i många olika varianter, med eller utan inbyggd värmekälla.

SP4 är en modern och elegant modell med uppvärmt frontglas. Detta ger en fin och mjuk värme och kompletterar den realistiska flameffekten.

Tekniken bakom den mycket levande flameffekten är patenterad i en rad länder (Optiflame®).

Braskaminen kan användas enbart med flameffekten eller med flameffekt och värme i frontglaset. Ljusstyrkan till flameffekten är justerbar. Glödlamporna är av typ E14 (Mignon).

- Modern, tidsriktig design
- Fjärrkontroll
- Unikt "smart" uppvärmt frontglas
- Ljudlös
- Optiflame® Elite flameffekt
- Glatt silverfinish
- Total effekt 420 W
- Justerbar ljusstyrka på flameffekten
- SP4 (E-nr 85 681 12)



Lampor

Braskaminen kräver 5 stk glödlampor av typen Mignon klar standard (max 60 W).

Glödlampor medföljer produkten + 1 stk i reserv (totalt 6 stk).

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll medföljer, inklusive 3 stk batterier, typ R03 (AAA).

Fjärrkontrollen styr flameffekt, ljusstyrka och värmeeffekt.

Ram

Blank silverfinish.

EI

230 V. Levereras med stickkontakt. Medföljande ledning på 1 m.

Montage

Braskaminen ska monteras på vägg med hjälp av medföljande väggbrakett. Kan också monteras infälld i vägg. Använd fackman vid infälld montage.

Minsta montagehöjd över golv är 30 cm, men det rekommenderas att montera produkten minst 60 cm över golv för bästa möjliga insyn till flammorna.

Säkerhet

Braskaminen får ej övertäckas.

Spänningen ska alltid kopplas från vid rengöring och byte av glödlampor.

Får ej utsättas för fuktig miljö.

SPECIFIKATION

Typ	Effekt	Spänning	Mått (höjdxbreddxdjup mm)
SP4	Se under	230 V	664x964x170

EFFEKT

Antal glödlampor	Effektförbr. flameffekt	Effektförbr. glasvärme	Total effekt (max)
5	300 W	120 W	420 W