

*Sparpanel*

# Möjligheternas radiator!



*Maximal* värmekomfort till *minimala* kostnader



## Värmer när det behövs. Minskar elförbrukningen när det passar dig.

Komforttemperatur dygnet runt är dålig ekonomi. På natten när du sover, eller när du inte är hemma, lönar det sig att sänka temperaturen för att spara energi – utan att för den skull försämra värmekomforten. Detta kan *Nobö Sparpanel* utföra automatiskt.



### Modern teknik

Nobö Sparpanel är en av de mest avancerade elradiatorerna på marknaden. Det bästa inom elvärmeteknik kombinerat med det bästa inom elektronik har skapat en radiator som både är driftsäker, enkel att montera och ekonomisk i drift. Värmekostnaderna minskar betydligt och du får ett bättre inneklimat. Sparpanelen har en elegant och mjuk utformning för att passa in i alla miljöer.

### Behaglig värme

oberoende av temperatursvängningar

Det behövs inte stora temperatursvängningar för att det skall kännas obehagligt. Några grader upp eller ned kan vara tillräckligt.

*Sparpanelen* är konstruerad för att reagera blixtsnabbt när temperaturen i rummet ändrar sig.

S



Trygg och säker för stora och små

Även om Sparpanelen värmer bra och effektivt har den ovanligt låg ytttemperatur. Designen med de avrundade hörnen gör den också till en mjuk komponent i hemmiljön.

Utnyttja gratisvärmen!

Ofta upplever du att det blir för varmt utan att du rört någon termostat. Detta kan inträffa när rummet får extra värme från t.ex solen, lampor, elektriska apparater och människor. Detta är gratisvärme som kan användas till att spara el.

Villkoret är att du har radiatorer med termostater som reagerar blyxtsnabbt på minsta temperaturförändring. Nobö Sparpanel är en sådan radiator.

Styr Nobö Sparpanel med Orion 512

*Nobö Orion 512* är ett styrsystem med 12 kanaler som sänder signaler via befintligt ledningsnät.

*Orion 512* programmeras till att sänka temperaturen under de perioder man önskar, och kan styra flera radiatorer samtidigt.



*Orion 512* kan också slå på/av andra elektriska apparater som motorvärmare, varmvattenberedare, ventilationsanläggningar, belysning, osv.

Med det ena skjutreglaget ställer du in komforttemperaturen, med det andra spartemperaturen – ca. 5° lägre.

*Sparpanel*



## Termostater

Nobö Sparpanel har påpluggbar termostat. Välj mellan 6 olika enheter för att anpassa radiatoren till dina speciella önskemål och behov. Fråga din elinstallatör, han hjälper dig gärna att välja rätt.



**R80 RDC.** Dubbel elektronisk termostat med inbyggd mottagare för Orion 512. E-nr 85 290 20.



**R80 XSC.** Enkel elektronisk termostat. E-nr 85 290 02.



**R80 PDE.** Dubbel elektronisk termostat med inbyggt tidur med sju fasta veckoprogram. E-nr 85 290 06.



**R80 ZDC.** Dubbel elektronisk termostat för variabel sänkning styrd via separat styrledning. E-nr 85 290 04.



**R80 UDF.** Dubbel elektronisk termostat med inbyggt tidur med tolv fasta program samt möjlighet för programmering av eget värmeprogram. E-nr 85 290 30.



**R80 SXX.** Slav med egen kraftelektro-nik. Styrts via en masterradiator. Inga betjäning-funktioner. E-nr 85 290 35.

### Radiator i normalt utförande

Påpluggbar termostat. Klass II dubbelisolerad. IP24

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 238 02		C2N02	250	200	475	2,1
85 238 05	85 239 05	C2N05	500	200	775	3,0
85 238 07	85 239 07	C2N07	750	200	1075	3,9
85 238 10	85 239 10	C2N10	1000	200	1375	4,8
85 238 12	85 239 12	C2N12	1250	200	1575	5,7
85 238 15	85 239 15	C2N15	1500	200	1775	6,3
85 238 35	85 239 35	C4N05	500	400	425	3,1
85 238 37	85 239 37	C4N07	750	400	525	3,7
85 238 40	85 239 40	C4N10	1000	400	675	4,6
85 238 42	85 239 42	C4N12	1250	400	825	5,5
85 238 45	85 239 45	C4N15	1500	400	975	6,4
85 238 50	85 239 50	C4N20	2000	400	1275	8,1

### Radiator i förenklat utförande med stickpropp

Fast termostat. Klass I jordad. IP24

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 226 02		C2F02	250	200	475	2,1
85 226 05		C2F05	500	200	775	3,1
85 226 07		C2F07	750	200	1075	3,9
85 226 10		C2F10	1000	200	1375	4,8
85 226 12		C2F12	1250	200	1575	5,7
85 226 15		C2F15	1500	200	1775	6,3
85 226 35		C4F05	500	400	425	3,1
85 226 37		C4F07	500	400	525	3,7
85 226 40		C4F10	1000	400	675	4,6
85 226 42		C4F12	1250	400	825	5,5
85 226 45		C4F15	1500	400	975	6,4
85 226 50		C4F20	2000	400	1275	8,1

### Radiator i förenklat utförande

Fast termostat med fast anslutning. Klass I jordad. IP24

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 228 02		C2F02	250	200	475	2,1
85 228 05	85 229 05	C2F05	500	200	775	3,0
85 228 07	85 229 07	C2F07	750	200	1075	3,9
85 228 10	85 229 10	C2F10	1000	200	1375	4,8
85 228 12	85 229 12	C2F12	1250	200	1575	5,7
85 228 15	85 229 15	C2F15	1500	200	1775	6,3
85 228 35	85 229 35	C4F05	500	400	425	3,1
85 228 37	85 229 37	C4F07	750	400	525	3,7
85 228 40	85 229 40	C4F10	1000	400	675	4,6
85 228 42	85 229 42	C4F12	1250	400	825	5,5
85 228 45	85 229 45	C4F15	1500	400	975	6,4
85 228 50	85 229 50	C4F20	2000	400	1275	8,1


### Sluten radiator för fast anslutning

Påpluggbar termostat. Klass II dubbelisolerad. IP24

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 258 35	85 259 35	P4N05	500	400	975	5,5
85 258 37	85 259 37	P4N07	750	400	1375	8,7
85 258 40	85 259 40	P4N10	1000	400	1775	11,0
85 258 65	85 259 65	P6N05	500	600	775	7,4
85 258 67	85 259 67	P6N07	750	600	1075	10,0
85 258 70	85 259 70	P6N10	1000	600	1375	12,7
85 258 72	85 259 72	P6N12	1250	600	1575	14,3

### Enkel att montera

- Sparpanelen har väggram med inbyggd monteringsmall.
- Rejäl och flyttbar anslutningsdosa med plats för överkoppling.
- Enkel montering av termostat.



### Värmelist mot drag

Radiator placerad under fönster ger skydd mot kallras, oberoende av utomhustemperaturen.

*Nobö Värmelist* är perfekt för montering under låga fönster.

### Värmelist

Fast elektronisk termostat. Klass II dubbelisolerad. IP21

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 260 35		S1C05	500	130	1075	3,3
85 260 37		S1C07	750	130	1475	4,5
85 260 40		S1C10	1000	130	1775	5,4



### En stor NYHET! Liten 60° C

*Nobö Hygienrumsradiator* har låg yttemperatur - max 60°. En komplett serie radiatorer med de rätta måtten för montering i alla hygienrum.

Lågtempererad radiator max 60° C. IP 24

E-nr 230V	E-nr 400V	Typ	Effekt W	Mått i mm		Vikt i kg
				H	L	
85 276 35	85 277 35	HYG045	500	415	475	3,7
85 276 37	85 277 37	HYG067	750	415	675	4,7
85 276 40	85 277 40	HYG087	1000	415	875	5,8
85 276 42	85 277 42	HYG112	1250	415	1125	7,2
85 276 45	85 277 45	HYG127	1500	415	1275	8,1

**NOBÖ**  
NOBÖ PRODUKTER AB

Ellagårdsvägen 40A, 187 45 TÄBY

Tel: 08-544 708 80. Fax: 08-544 708 89

www.nobo.no